

## Описание продукта:

Auto Multi-Station Cold Forging Fomer-это специализированный станок с высокой эффективностью и автоматизацией между коромыслами. Холодные коды Fomers используются в качестве важного средства для производства различных видов болтов, винтов, заклепок и гаек в области индустрии крепежа. Формеры также широко используются на различных национальных экономических территориях для производства крепежных элементов и ненормальных нестандартных деталей, таких как авиация, паром, механизм, железнодорожное движение, транспортное средство, мотоцикл, велосипед, швейная машина, строительство, мебель, легкая промышленность и ежедневные предметы первой необходимости, и т. д.

| МОДЕЛЬ                                        | DBP-106s | DBP-136s | DBP-166s  | DBP-206S  |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Ковкость Станция (нет)                        | 6        | 6        | 6         | 6         |
| Ковкость Сила (кг)                            | 110      | 140      | 230       | 390       |
| ОТРЕЗАТЬ ДИА. (ММ)                            | Ø16      | Ø18      | Ø23       | Ø30       |
| ОТРЕЗАТЬ ДЛИНА (ММ)                           | 135      | 190      | 190       | 240       |
| ВЫХОД СТАВКА (ПК/МИН)                         | 80-120   | 60-90    | 55-90     | 40-70     |
| П.К.О. Ход (ММ)                               | 35       | 50       | 45        | 46        |
| К.О. Stroke (ММ)                              | 118      | 175      | 178       | 220       |
| ОСНОВНОЙ БАРАН ГЛАДИТЬ (ММ)                   | 190      | 270      | 274       | 346       |
| ОСНОВНОЙ Мотор Власть (кВт)                   | 37       | 45       | 75        | 90        |
| ОБЩИЙ Демс РЕЗАТЬ<br>ВЫКЛЮЧЕННЫЙ УМЕРЕТЬ (ММ) | Ø52x75L  | Ø67x69L  | Ø74x105L  | Ø85x120L  |
| ОБЩИЙ Демс УДАРИТЬ КУЛАКОМ<br>УМЕРЕТЬ (ММ)    | Ø53x115L | Ø60x130L | Ø75x185L  | Ø90x215L  |
| ОБЩИЙ Демс ОСНОВНОЙ УМЕРЕТЬ<br>(ММ)           | Ø75x135L | Ø86x190L | Ø108x200L | Ø125x240L |
| УМЕРЕТЬ Шаг (ММ)                              | 90       | 110      | 129       | 140       |
| Прибл. (Т)                                    | 24       | 35       | 56        | 80        |
| Применение БОЛТ ДИА (ММ)                      | 6-10     | 8-12,7   | 10-16     | 12-20     |
| Хвостовик ДЛИНА ИЗ ПУСТОЙ (ММ)                | 15-110   | 20-160   | 20-160    | 25-200    |

## Мастерская:



**Выставка за границу:**

