

Заголовок

Модель	RSH3-20
Макс.Пустой диаметр (мм)	3
Макс.Пустая длина (мм)	20
Макс.Отребить длину (мм)	30
Ход (мм)	37
Вывод (ПК/мин)	150-200
Главный диаметр кубика (мм)	Φ20x35
Диаметр Dip Die (1 -й) (мм)	Φ18x50
Диаметр Dip Die (2 -й) (мм)	Φ18x50
Отрежьте диаметр матрица (мм)	Φ13x25
Размер реза (мм)	6x25x42
Основная мощность двигателя (кВт)	1,5 л.с./1,1 кВт
Размер машины (L*W*H) (M)	1.4x0.75x0.9
Приблизительный вес (кг)	650

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте сообщение, и я могу дать вам подробную информацию.

Head Machine - это профессиональная холодная машина для формирования, которая сочетается с автоматическим проводным машиной во всем заводе индустрии крепежа.

Инструкции по технике безопасности

Его цель заключается в выбранном, таких как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевая, медная и другая металлическая проволока, с соответствующей плесенью, в соответствии с допустимым проводом давления, чем под действием привода шатуна для коленчатого вала, автоматизированный, быстрый после необходимого размера провода автоматически сдвиг, экстразий в форм для необходимого типа головки фантастика, диаметром стебеля, фамилию резки, или становятся апонтирующими. Заголовок автоматически обрабатывается, проводя в полуфабрикаты.

Машина может создавать ферму, головку, головка, установленная винт, деревянный винт, винт с помощью капюшона, винт с самонадежным набором, шестнадцатичная головка с плоской головкой, головка кастрюли, головка шестиугольника, головка гнезда, головка кнопки и так далее.



SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

20
YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers

