



SPRING WASHER MACHINE

Fast speed and high stability. High carbon steel with tensile strength of 1500–1700 can be used as material of spring washer.



Cutting machine



Belt wire drawing machine



Coil machine

Professional



Good quality



Energy conservation



20 YEARS

20 years of professional export

Высокоскоростная машина для изготовления пружинных шайб

Мы можем предоставить целую линию по производству пружинных шайб. Линия по производству пружинной шайбы включает в себя отрезной станок, станок для волочения ленточной проволоки, машину для намотки и машину для сбора рулонов.

Пружинная шайба состоит из трех частей:

1 шаг: протягивание круглой проволоки к машине для изготовления ленточной проволоки.

2-этапная машина для свертывания.

3-ступенчатый отрезной станок.

Технические параметры

TECHNICAL SPECIFICATION

| Item | Specification | Speed rpm | Dimension(L*W*H) mm | Weight/kg |
|--|--|-----------|---------------------|-----------|
| Belt Wire Drawing Machine | Reel dia.:550 | | | |
| | Reel dia.:350 | | | |
| Coil machine | 3-5mm(inner dia of final product) | 1080 | 1380*600*950 | 400 |
| | 6mm(inner dia of final product) | 1080 | 1600*650*950 | 450 |
| | 8-10mm(inner dia of final product) | 720 | 1800*750*1350 | 750 |
| | 12-16mm(inner dia of final product) | 518 | 1800*750*1350 | 1000 |
| | 18-22mm(inner dia of final product) | 392 | 2000*1450*900 | 1200 |
| | 24-30mm(inner dia of final product) | 262 | 2200*1000*1500 | 1600 |
| | Above 33mm(inner dia of final product) | 150 | 2600*1100*1780 | 2000 |
| Coil collection machine | Below 12mm(inner dia of final product) | | | |
| | 12-22mm(inner dia of final product) | | | |
| Cutting machine | 3-5mm(inner dia of final product) | 530 | 850*700*1250 | 300 |
| | 6-8mm(inner dia of final product) | 368 | 1200*750*1350 | 450 |
| | 10-12mm(inner dia of final product) | 296 | 1450*850*1500 | 600 |
| | 14-16mm(inner dia of final product) | 213 | 1550*950*1580 | 1000 |
| | 18-20mm(inner dia of final product) | 150 | 1650*1000*1600 | 1300 |
| | 22-30mm(inner dia of final product) | 120 | 1850*1200*1600 | 1500 |
| | above33mm(inner dia of final product) | 70 | 2000*1500*2800 | 3000 |
| Mould(round wire to belt wire) material Cr12Movz | 150mm | | | |
| | 200mm | | | |
| | 150mm mould sheet | | | |
| | 200mm mould sheet | | | |

All specifications are subject to changes without prior notice