

## **машина Введение**

Биметаллический композиционный контакт Холодный заголовок может сделать шесть различных металлов быть смешан вместе в холодном состоянии для производства композитных контактов в соответствии с требованиями техники. Его рабочий процесс включает в себя следующие шаги: отправка двух различных видов металлической проволоки в машину, во-первых, передачи их в пресс-форму после того, как отрезаны. Затем в два раза обжимного процесса, два вида металла становятся композитные контакты. И, наконец, продукты отступить от формы и ввести в готовую коробку продукта.

## **Больше details о машине**

Вес нетто: 1650kgs

Rivet выход:2200-11000pcs / час

Кнопка вывода:2200-7000pcs / час



### Main parameter

Item	Data
Round button dia.	φ2.5-φ8.5mm
Square button size	2.5×2.5-7×7mm
Thickness of button	0.5-3.2mm
Rivet head dia	φ2.5-φ8.5mm
Thickness of rivet head	Max3.2mm
Dia. of rivet shank	φ1.2-φ4.9mm
Length of rivet shank	Max 6mm
Silver thickness	Min0.25mm
Button output	2200-7000pcs/hr
Rivet output	2200-11000pcs/hr
Power	3.6kw,380v,50hz
Compress air	Min0.2Mpa
Net weight	1650kg

All specifications are subject to changes without prior notice.

**Выставка за рубежом:**





Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: [www.rainbowtechnology.net](http://www.rainbowtechnology.net)  
У Вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной.