Заголовок

Модель	RSH6-150
Макс.Пустой диаметр (мм)	6
Макс.Пустая длина (мм)	150
Макс.Отребить длину (мм)	170
Ход (мм)	190
Вывод (ПК/мин)	60-70
Главный диаметр кубика (мм)	Φ50x180
Диаметр Dip Die (1 -й) (мм)	Ф35х160
Диаметр Dip Die (2 -й) (мм)	Ф35х160
Отрежьте диаметр матрица (мм)	Φ24x55
Размер реза (мм)	12x35x77
Основная мощность двигателя (кВт)	7,5 л.с./5,5 кВт
Размер машины (L*W*H) (M)	3.00x1.40x1.60
Приблизительный вес (кг)	4200

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, оставьте сообщение, и я могу дать вам подробную информацию.

Head Machine - это профессиональная холодная машина для формирования, которая сочетается с автоматическим проводным машиной во всем заводе индустрии крепежа.

Инструкции по технике безопасности

Его цель - выбранная, такая как углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминиевая, медная и другая металлическая проволока, с соответствующей плесенью, в соответствии с допустимым проводом давления, чем при эффекте подключаемого шатуна коленчатого вала, автоматизированный, быстрый послеТребуемый размер провода будет автоматически сдвиг, экструзию в форме для необходимого типа головки крепежа, диаметра стебля, облегчения прокатки резьбы или стать квалифицированным заклеенчиком типа заклепки.Заголовок автоматически обрабатывается, проводя в полуфабрикаты.

Машина может создавать ферму, головку, головка, установленная винт, деревянный винт, винт с помощью капюшона, винт с самонадежным набором, шестнадцатеричная головка с плоской головкой, головка кастрюли, головка шестиугольника, головка гнезда, головка кнопки и так далее.



Professional

Good quality 🗹

Energy conservation



20 years of professional export



PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet The Different Needs Of Customers













