

## Машина Основные характеристики:

1. С большой мощности, а также главный вал зафиксирован устойчивый. Машина имеет высокий **высокая жесткость в целом.**
2. три раунда автоматической стабильности центрирование, особенно предпочтительной осевой подачи, пригодной для прокатки больших размеров, высокую прочность, длина с удлиненной полый трубки и т.д.

## Технические характеристики:

<b>ZPA28-32round умирают нить толлинговое машины</b>				
Максимум. Прокатный давление			К.Н.	460
Подвижной spiline ассортимент	Max.diameter	Радиальная подача	мм	110
		Осевая подача	мм	50
	Max.pitch	Радиальная подача	мм	10
		Осевая подача	мм	10
Диапазон прокатки умирают	диаметр Max.outer		мм	240
	апертура		мм	85 (75)
	Максимум. ширина		мм	200
Максимум. Расстояние между центрами КСТАТИ. Главная ось			мм	340
Основные оси вращения			оборотов в минуту	62
Главная ось наклона				$\pm 5^\circ$
Бесплатный проезд			мм	0-16
высота центра			мм	1000
полная мощность			KW	18,2
Габаритные размеры(L×W×ЧАС)			мм	1650 × 1720 × 1700
вес			Кг	5100

**Готовая продукция показать:**



**Упаковка и Shiring:**



**Выставка за рубежом:**

