

Машина Основные характеристики:

1. С большой мощности, а также главный вал зафиксирован устойчивый. Машина имеет высокий **высокая жесткость в целом.**
2. три раунда автоматической стабильности центрирование, особенно предпочтительной осевой подачи, пригодной для прокатки больших размеров, высокую прочность, длина с удлиненной полый трубки и т.д.

Технические характеристики:

| ZPA28-32round умирают нить толлинговое машины | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Максимум. Прокатный давление | | | К.Н. | 460 |
| Подвижной spiline ассортимент | Max.diameter | Радиальная подача | мм | 110 |
| | | Осевая подача | мм | 50 |
| | Max.pitch | Радиальная подача | мм | 10 |
| | | Осевая подача | мм | 10 |
| Диапазон прокатки умирают | диаметр Max.outer | | мм | 240 |
| | апертура | | мм | 85 (75) |
| | Максимум. ширина | | мм | 200 |
| Максимум. Расстояние между центрами КСТАТИ. Главная ось | | | мм | 340 |
| Основные оси вращения | | | оборотов в минуту | 62 |
| Главная ось наклона | | | | $\pm 5^\circ$ |
| Бесплатный проезд | | | мм | 0-16 |
| высота центра | | | мм | 1000 |
| полная мощность | | | KW | 18,2 |
| Габаритные размеры(L×W×ЧАС) | | | мм | 1650 × 1720 × 1700 |
| вес | | | Кг | 5100 |

Готовая продукция показать:



Упаковка и Shipping:



Выставка за рубежом:

