Характерные особенности:

1. Эти машины холодной куколки полностью автоматические.Обучение просты и легко в эксплуатации.Он оснащен аналогичными компонентами, такими как твердое вещество -государственные пустые болты, винты, заклепки и другие аналогичные компоненты. Выключение и механизмы устранения имеют безопасное оборудование.Если машина аномальна, она предотвратит какие -либо серьезные несчастные случаи.

2. А активно устранение и создание средств 1 и второй Чонг, чтобы устранить возможность этих прыжков во время работы детали.

3. Некоторые дополнительные машины затрат будут оснащены пневматическим сцеплением и усилителем;Автоматически централизованные системы смазки могут обеспечить достаточное количество смазки всех поверхностей подшипников.

Основные технические параметры:

Модель	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
Максимум .blank Диапазон	3 мм	4 мм	5 мм	6 мм	8 мм	10 мм
Максимум. Длина бланка	27 мм	40 мм	64 мм	110 мм	120 мм	150 мм
путешествие	38 мм	64 мм	92 мм	154 мм	154 мм	220 мм
Урожай Перминин	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
умереть Диапазон	20 мм	34,5 мм	34,5 мм	50 мм	54 мм	55 мм
Резка плесень Диапазон	13,5 мм	15 мм	19 мм	28 мм	28 мм	28 мм
Плеска (плесень (1Полем	18 мм	24 мм	31 мм	38 мм	38 мм	38 мм
Плеска (плесень (второйПолем	18 мм	20 мм	31 мм	38 мм	38 мм	38 мм
Основная мощность двигателя	1HP	2 л.с.	2 л.с.	5 л.с.	7 л.с.	10 л.с.
Мощность масляного насоса	1 /4 л.с.	1 /4 л.с.	1 /4 л.с.	1 /4 л.с.	1 /4 л.с.	
Длинная, ширина и высота (сантиметр)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
вес нетто	500 кг	1100 кг	1600 кг	3000 кг	3000 кг	7200 кг
вес брутто	560 кг	1180 кг	1700 кг	3200 кг	3700 кг	

Производственный проект:

http://china.machine365.com