

Belirgin özellikleri:

1.Bu soğuk şişirme makineleri Civata, vida, perçin ve benzeri bileşenler için boş üretmek için Katı Die ile donatılmış, tam otomatik ve çok az eğitim ile kullanımı kolaydır. kesiniz ve güvenli bir şekilde herhangi bir anormal fonksiyon makinelerinde meydana gelirse herhangi bir büyük kaza duracak cihazları mekanizma var nakavt.

2.A pozitif nakavt hüküm üzerinde yapılmıştır 1 ve 2 yumruklar işlemleri sırasında bu yumruklar yapışmasını parçaların olasığını ortadan kaldırmak için.

Bazı ekstra masraf makinesi Pnömatik Debriyaj & amp ile donatılmış olacak 3.Yazılım; Tüm yatak yüzeyine yağlama yeterli miktarda sağlayan Otomatik Merkezi yağlama sistemleri.

Ana Teknik Parametreler

model	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
Maks. Boş Dia	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm
Maks. boş uzunluğu	27mm	40mm	64mm	110mm	120mm	150mm
inme	38mm	64mm	92mm	154mm	154mm	220mm
Çıktı Permin	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
ölmek Dia	20mm	34.5mm	34.5mm	50mm	54mm	55mm
Cut off Die Dia	13,5 mm	15mm	19mm	28mm	28mm	28mm
(Die Punch1)	18mm	24mm	31mm	38mm	38mm	38mm
(Die Punch2)	18mm	20mm	31mm	38mm	38mm	38mm
Ana Motor Gücü	1HP	2HP	2HP	5HP	7HP	10HP
Yağ Pompası Gücü	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	
UxGxY (SANTİMETRE)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
Net ağırlık	500kg	1100KG	1600kg	3000kg	3000kg	7200kg
Brüt ağırlık	560kg	1180kg	1700kg	3200kg	3700kg	

Üretim ürünler:

