

Ürün Açıklaması:

Otomatik Çok İstasyonlu Soğuk Dövme Fomer, dövme makineleri arasında yüksek etkinlik ve otomasyona sahip özel bir takım tezgahıdır. Soğuk dövme fomerleri, bağlantı elemanı endüstrisi alanında farklı türde civata, vidalar, perçin ve fındık üretmek için önemli bir araç olarak kullanılır. Formerler ayrıca bağlantı elemanları ve havacılık, vapur, makine, demiryolu trafiği, araç, motosiklet, bisiklet, dikiş makinesi, inşaat, mobilya, ışık endüstrisi ve günlük ihtiyaçlar gibi anormal olmayan parçalar üretmek için farklı ulusal ekonomik bölgelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. vesaire.

Model	DBP-85S	DBP-105S	DBP-135L	DBP-165S	DBP-205s	DBP-225s	DBP-305S
Dövme İstasyonu (hayır)	5	5	5	5	5	5	5
Dövme kuvveti (KGS)	80	90	130	220	350	440	550
Kesme Dia. (MM)	Ø10	Ø12	Ø16	Ø23	Ø23	Ø30	Ø36
Kesme uzunluğu (mm)	115	135	190	190	240	253	420
Çıktı oranı (PCS/MIN)	90-145	85-130	60-100	55-95	45-75	35-55	25-45
P.k.o inme (mm)	25	35	45	45	46	40	60
K.O. Stroke (mm)	92	118	175	178	220	205	380
Ana RAM Strok (mm)	160	190	270	274	346	330	580
Ana Motor Gücü (KW)	22	30	37	55	75	110	132
Genel dem.	Ø50X50L	Ø45x59L	Ø63x69L	Ø75x100L	Ø75X120L	Ø80X130L	Ø118x150l
Genel Dems. On Punch Die	Ø45x125L	Ø53x115l	Ø60X130L	Ø75X185L	Ø90x215L	Ø120X170L	Ø140X300L
Genel Dems. Ana Die	Ø60X130L	Ø75x135L	Ø86x190L	Ø108x200L	Ø125x240L	Ø140x250l	Ø168x420L
Die Pitch (mm)	80	90	110	129	140	160	180
Yaklaşık (t)	17	20	31	52	75	115	200
Applicable Bolt Dia (mm)	5-8	6-10	8-12.7	10-16	12-20	14-27	24-30
Boşluk uzunluğu (mm)	15-90	15-110	20-160	20-160	25-200	35-180	100-350

Çalıştay Görünümü:



Müşteriler denetimimiz fabrikamız:



Sorgunuzu dört gözle bekliyorum!