

Başlık Makinası

| | |
|----------------------------|----------------|
| Modeli | RSH4-30G |
| Maks.Boş Çap (mm) | 4 |
| Maks.Boş Uzunluk (mm) | 30 |
| Maks.Kesme Uzunluğu (mm) | 48 |
| İnme (mm) | 68 |
| Çıkış (Adet/Dakika) | 180-200 |
| Ana Kalıp Çapı (mm) | Φ30X50 |
| Zımba Kalıp Çapı (1.) (mm) | Φ25X65 |
| Zımba Kalıp Çapı (2.) (mm) | Φ25X65 |
| Kesme Kalıp Çapı (mm) | Φ15X30 |
| Kesici Boyutu (mm) | 10X32X72 |
| Ana Motor Gücü (KW) | 4,0HP/3,0KW |
| Makine Boyutu (U*G*Y) (m) | 1.80X0.85X1.15 |
| Yaklaşık Ağırlık (Kg) | 1300 |

Daha fazla bilgi için lütfen mesaj bırakın, size ayrıntılı tanıtım yapabilirim.

Kafa makinesi, tüm bağlantı elemanı endüstrisi tesisinde otomatik tel haddeleme makinesiyle eşleşen profesyonel bir soğuk üzücü şekillendirme makinesidir.

Güvenlik talimatları

Amacı, karbon çeliği, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve diğer metal tellerden uygun kalıpla, izin verilen basınç teline göre, krank mili biyel kolunun etkisi altında kaydırıcıyı otomatik olarak hızlı bir şekilde sürmektir. Telin gerekli boyutu otomatik olarak kesilecek, gerekli bağlantı elemanı kafası tipi, gövde çapı için kalıpta ekstrüzyon yapılacak, dış açmayı kolaylaştıracak veya nitelikli bir perçin tipi bağlantı elemanı haline gelecektir. Başlık makinesi teli otomatik olarak yarı mamul ürün haline getirir.

Makine Kafes Başlı, Havşa Başlı, Ayar Vidası, Ağaç Vidası, Sunta Vidası, Akıllı Vida, Düz Başlı Altıgen Başlı, Tava Başlı, Altıgen Başlı, Soket Başlı, Düğme Başlı vb. üretebilir.



SCREW MAKER

One die two blow heading machine. widely used to produce standard and non-standard screw. the machine is easy to operate and stable in performance



- Professional
- Good quality
- Energy conservation

20 YEARS

20 years of professional export

RAINBOW

HIGH-SPEED AUTOMATIC THREAD ROLLING MACHINE



- Professional ✓
- Good quality ✓
- Energy conservation ✓

20 YEARS

20 years of professional export

PRODUCTION AREA

Provide You With A Variety Of Products Meet
The Different Needs Of Customers

