

Tính năng nổi bật:

1. These máy lạnh tiêu đề là hoàn toàn tự động và dễ dàng để hoạt động với ít đào tạo, trang bị Die rắn để sản xuất trống cho Bu lông, Ốc, đinh tán và các thành phần tương tự khác. Cắt và gỡ ra cơ chế có một cách an toàn các thiết bị đó sẽ ngăn chặn bất kỳ tai nạn nghiêm trọng nếu có chức năng bất thường xảy ra trong các máy.

2.a tích cực cung knock out đã được thực hiện trên 1st và lần 2 đấm để loại trừ khả năng của các bộ phận gắn bó với những cú đấm trong các hoạt động.

3. On một số khoản phí máy phụ sẽ được trang bị khí nén Clutch & amp; hệ thống trung Lubrications tự động cung cấp đủ số lượng bôi trơn cho tất cả các bề mặt chịu lực.

Thông số kỹ thuật chính

| Mô hình | HRS-5 | HRS-10 | HRS-15 | HRS-20 | HRS-25 | HRS-30 |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Max. Chỗ trống Dia | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Max. Chiều dài trống | 27mm | 40mm | 64mm | 110mm | 120mm | 150mm |
| Cú đánh | 38mm | 64mm | 92mm | 154mm | 154mm | 220mm |
| Đầu ra PerMin | 170-190 | 120-180 | 130-160 | 70-90 | 80-100 | 60 |
| Chết Dia | 20mm | 34.5mm | 34.5mm | 50mm | 54mm | 55mm |
| Cắt bỏ Die Dia | 13.5mm | 15mm | 19mm | 28mm | 28mm | 28mm |
| Đấm Die (1st) | 18mm | 24mm | 31mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| Đấm Die (lần 2) | 18mm | 20mm | 31mm | 38mm | 38mm | 38mm |
| Công suất động cơ chính | 1HP | 2HP | 2HP | 5HP | 7HP | 10HP |
| Bơm dầu, công suất | 1 /4HP | 1 /4HP | 1 /4HP | 1 /4HP | 1 /4HP | |
| DxRx C (CM) | 137x85x102 | 103x85x95 | 200x100x120 | 300x125x140 | 300x150x140 | 445x174x151 |
| Khối lượng tịnh | 500kg | 1100kg | 1600kg | 3000kg | 3000kg | 7200kg |
| tổng trọng lượng | 560kg | 1180kg | 1700kg | 3200kg | 3700kg | |

Items sản xuất:

