

Mô tả Sản phẩm:

Auto nhiều trạm làm lạnh fomere là một công cụ máy chuyên dụng với hiệu quả cao và tự động hóa giữa các máy móc rèn.Các fomere rèn lạnh được sử dụng như một phương tiện quan trọng để sản xuất các loại bu lông, ốc vít, đinh tán và các loại hạt khác nhau trong lĩnh vực ngành công nghiệp dây buộc.Các nhà tạo dạng cũng được sử dụng rộng rãi trong các lãnh thổ kinh tế quốc gia khác nhau để sản xuất ốc vít và các bộ phận không chuẩn bất thường như hàng không, hấp, máy móc, giao thông đường sắt, xe máy, xe máy, xe đạp, máy may, xây dựng, đồ nội thất, công nghiệp ánh sáng và nhu yếu phẩm hàng ngày,vân vân.

NGƯỜI MẪU	DBP-106s	DBP-136s	DBP-166s	DBP-206s
Rèn Trạm (không)	6	6	6	6
Rèn Lực (kg)	110	140	230	390
CẮT Dia. (Mm)	Ø16	Ø18	Ø23	Ø30
CẮT CHIỀU DÀI (mm)	135	190	190	240
Đầu ra TỶ LỆ (PCS/phút)	80-120	60-90	55-90	40-70
P.K.O Đột quy (mm)	35	50	45	46
K.O.Stroke (mm)	118	175	178	220
CHỦ YẾU ĐẬP ĐỘT QUY (mm)	190	270	274	346
CHỦ YẾU Động cơ Sức mạnh (kW)	37	45	75	90
TỔNG THỂ Dims.of CẮT TẮT CHẾT (mm)	Ø52x75L	Ø67x69L	Ø74x105L	Ø85x120L
TỔNG THỂ Dims.of Đấm CHẾT (mm)	Ø53x115L	Ø60x130L	Ø75x185L	Ø90x215L
TỔNG THỂ Dims.of CHỦ YẾU CHẾT (mm)	Ø75x135L	Ø86x190L	Ø108x200L	Ø125x240L
CHẾT Sâu (mm)	90	110	129	140
Khoảng. Weight (t)	24	35	56	80
Ứng dụng CHỚP Dia (mm)	6-10	8-12.7	10-16	12-20
CHÂN CHIỀU DÀI CỦA TRỐNG (mm)	15-110	20-160	20-160	25-200

Xuống:



Triển lãm ở nước ngoài:

