

Tính năng nổi bật:

1. These máy lạnh tiêu đề là hoàn toàn tự động và dễ dàng để hoạt động với ít đào tạo, trang bị Die rắn để sản xuất trống cho Bu lông, Ốc, đinh tán và các thành phần tương tự khác. Cắt và gỡ ra cơ chế có một cách an toàn các thiết bị đó sẽ ngăn chặn bất kỳ tai nạn nghiêm trọng nếu có chức năng bất thường xảy ra trong các máy.

2.a tích cực cung knock out đã được thực hiện trên 1st và lần 2 đấm để loại trừ khả năng của các bộ phận gắn bó với những cú đấm trong các hoạt động.

3. On một số khoản phí máy phụ sẽ được trang bị khí nén Clutch & amp; hệ thống trung Lubrications tự động cung cấp đủ số lượng bôi trơn cho tất cả các bề mặt chịu lực.

Thông số kỹ thuật chính

Mô hình	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
Max. Chỗ trống Dia	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm
Max. Chiều dài trống	27mm	40mm	64mm	110mm	120mm	150mm
Cú đánh	38mm	64mm	92mm	154mm	154mm	220mm
Đầu ra PerMin	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
Chết Dia	20mm	34.5mm	34.5mm	50mm	54mm	55mm
Cắt bỏ Die Dia	13.5mm	15mm	19mm	28mm	28mm	28mm
Đấm Die (1st)	18mm	24mm	31mm	38mm	38mm	38mm
Đấm Die (lần 2)	18mm	20mm	31mm	38mm	38mm	38mm
Công suất động cơ chính	1HP	2HP	2HP	5HP	7HP	10HP
Bơm dầu, công suất	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	1 /4HP	
DxRxC (CM)	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
Khối lượng tịnh	500kg	1100kg	1600kg	3000kg	3000kg	7200kg
tổng trọng lượng	560kg	1180kg	1700kg	3200kg	3700kg	

Items sản xuất:

