

máy Giới thiệu

Bi-kim loại composite Liên Lạnh Tiêu để có thể làm cho sáu kim loại khác nhau được pha trộn với nhau dưới trạng thái nguội để sản xuất xúc tổng hợp theo các yêu cầu kỹ thuật. quá trình làm việc của nó bao gồm các bước sau đây: Gửi hai loại khác nhau của dây kim loại vào máy trước hết, truyền chúng vào khuôn sau khi bị cắt đứt. Sau đó, bằng hai lần quá trình xáo trộn, hai loại kim loại trở thành địa chỉ liên lạc composite. Cuối cùng, các sản phẩm rút lui khỏi khuôn và nhập vào hộp thành phẩm.

Detials về máy

Trọng lượng tịnh: 1650kgs

sản lượng định tán:2200-11000pcs / hr

sản lượng nút:2200-7000pcs / hr



Main parameter

Item	Data
Round button dia.	φ2.5-φ8.5mm
Square button size	2.5×2.5-7×7mm
Thickness of button	0.5-3.2mm
Rivet head dia	φ2.5-φ8.5mm
Thickness of rivet head	Max3.2mm
Dia. of rivet shank	φ1.2-φ4.9mm
Length of rivet shank	Max 6mm
Silver thickness	Min0.25mm
Button output	2200-7000pcs/hr
Rivet output	2200-11000pcs/hr
Power	3.6kw,380v,50hz
Compress air	Min0.2Mpa
Net weight	1650kg

All specifications are subject to changes without prior notice

Triển lãm ở nước ngoài:





Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng
tôi: www.rainbowtechnology.net
Có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với tôi.