

Tính năng nổi bật:

1. Những máy nhộng lạnh này hoàn toàn tự động. Việc đào tạo rất đơn giản và dễ vận hành. Nó được trang bị các thành phần tương tự như các bu lông trống, ốc vít, vít, đinh tán và các thành phần tương tự khác. Việc tắt và loại bỏ cơ chế loại bỏ có thiết bị an toàn. Nếu máy bất thường, nó sẽ ngăn chặn bất kỳ tai nạn lớn nào.

2.a tích cực bị loại và thiết lập tiền 1 Và thứ hai Chong, để loại bỏ khả năng của những lần nhảy này trong quá trình hoạt động của bộ phận.

3. Một số máy chi phí bổ sung sẽ được trang bị bộ ly hợp và bộ khuếch đại khí nén; Các hệ thống bôi trơn tập trung tự động có thể cung cấp đủ lượng chất bôi trơn tất cả các bề mặt vòng bi.

Các thông số kỹ thuật chính:

Người mẫu	HRS-5	HRS-10	HRS-15	HRS-20	HRS-25	HRS-30
Tối đa. Blank Dia	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Tối đa. Chiều dài hành trình	27 mm	40 mm	64 mm	110 mm	120 mm	150 mm
Năng suất Perminin	38 mm	64 mm	92 mm	154 mm	154 mm	220 mm
chết Dia	170-190	120-180	130-160	70-90	80-100	60
Cắt khuôn Dia	20 mm	34,5 mm	34,5 mm	50 mm	54 mm	55 mm
Khuôn đục lỗ (1.	13,5 mm	15 mm	19 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Khuôn đục lỗ (thứ hai.	18 mm	24 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Động cơ chính	18 mm	20 mm	31 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Năng lượng bơm dầu	1hp	2hp	2hp	5hp	7hp	10hp
Dài, chiều rộng và chiều cao (centimet)	1 /4hp	1 /4hp	1 /4hp	1 /4hp	1 /4hp	
khối lượng tịnh	137x85x102	103x85x95	200x100x120	300x125x140	300x150x140	445x174x151
trọng lượng thô	500 kg	1100 kg	1600 kg	3000 kg	3000 kg	7200 kg
	560 kg	1180 kg	1700 kg	3200 kg	3700 kg	

Dự án sản xuất:

