

Máy Instruction:

Đĩa rung, tuyến tính đơn vị độ rung đối chiếu chính xác và kiểm soát đơn vị đếm được tùy chỉnh theo mẫu vít, đảm bảo rằng mỗi túi là chính xác.

kiểm soát và hoạt động humanmachine giao diện thông qua PLC, mà là thuận tiện để hoạt động và điều chỉnh thiết bị.

bộ điều khiển nhiệt độ thông minh được áp dụng để kiểm soát nhiệt độ hàn ngang và theo chiều dọc, có thể nhận ra

công ty sEaling, độ kín tốt, bằng phẳng và đẹp loại túi, bao bì hiệu quả cao.

Bước công nghệ động cơ phân khu là adoptedfor hệ thống làm túi, mã màu của túi đóng gói tự động theo dõi và định vị, và các hoạt động và điều chỉnh để làm túi có thể dễ dàng hoàn thành, nó là đặc trưng bởi tốc độ cao, hoạt động ổn định và độ ồn thấp.

Tốc độ đóng gói được điều chỉnh vô cấp khi phạm vi danh nghĩa, định vị cho mở và dừng lại. làm túi, đo lường, điện, niêm phong, cắt và in số lô có thể được tự động hoàn thành.

Đếm bởi sự rung động được thông qua, số đo của vật liệu đóng gói với mật độ đồng nhất là chính xác.



Đếm và tốc độ đóng gói:

Vật chất	Đếm tốc độ (chiếc / phút)
vít	200-1000
Quả hạch	400-1000

Vòng đệm / ốc vít	200-500
Móng tay	200-1000
nút	300-600
Máy tính bảng	300-600

Chi tiết đóng gói:



Triển lãm ở nước ngoài:





Có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với tôi.